

308 WIN.

XRG V342532 180 GRS



Homogenní tombaková střela (vyrobená ze slitiny CuZn 10) s hliníkovou špičkou. Tři vnější drážky a tepelná a povrchová úprava střely snižují zatížení hlavně při výstřelu. Pět vnitřních podélných drážek v dutině zajišťuje její pravidelnou řízenou deformaci po zásahu. Střela zůstává po zásahu celistvá, její zbytková hmotnost činí téměř 100 %. Výhodou je vysoká přesnost a minimální znehodnocení zvěřiny, neboť kolem střelného kanálu se tvoří pouze malý hematoma a v těle nezůstávají žádné střepiny. Je vhodná k lovu spárkaté zvěře na střední a větší vzdálenosti.

VLASTNOSTI

| | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| STŘELA | TYP | | XRG |
| | HMOTNOST | grs | 180 |
| | | g | 11,70 |
| | SECTIONAL DENSITY | lb/in ³ | 0,271 |
| | MATERIÁL PLÁŠTĚ | | - |
| | ČÍSLO | | 2970 |
| BALISTICKÝ KOEFICIENT | G1 | | 0,287 |
| | G7 | | 0,144 |
| ONV | | m | 158 |
| NÁBOJ | HMOTNOST | g | 25,9 |
| | DÉLKA | mm | 71,10 |
| PLÁŠŤ | | | Factory Brass |
| POWER FACTOR ESTIMATED | | kgr-fps | 469,4 |
| +P MUNICE | | | Ne |
| DÉLKA HLAVNĚ | | mm | 600 |
| DOPORUČENÉ POUŽITÍ | | | N/A |
| VLASTNOSTI | | | N/A |
| BALENÍ | | | |
| KRABÍČEK V KARTONU | | | 10 |
| HMOTNOST KARTONU | | kg | 6,3 |
| | | lb | 14 |

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

| | | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|-------|-------|--------|
| VZDÁLENOST | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 |
| RYCHLOST | m/s | 795 | 694 | 600 | 513 | 433 |
| ENERGIE | J | 3697 | 2814 | 2106 | 1542 | 1095 |
| VZDÁLENOST | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| PŘEVÝŠENÍ | cm | -0,3 | 0,0 | -15,6 | -58,6 | -139,3 |
| PŘEVÝŠENÍ PRO ONV | cm | 1,6 | 3,8 | -7,9 | -47,1 | -123,9 |

