

# 308 WIN.

## XRG

V342532  
180 GRS



Homogenní tombaková střela (vyrobená ze slitiny CuZn 10) s hliníkovou špičkou. Tři vnější drážky a tepelná a povrchová úprava střely snižují zatížení hlavně při výstřelu. Pět vnitřních podélných drážek v dutině zajišťuje její pravidelnou řízenou deformaci po zásahu. Střela zůstává po zásahu celistvá, její zbytková hmotnost činí téměř 100 %. Výhodou je vysoká přesnost a minimální znehodnocení zvěřiny, neboť kolem střelného kanálu se tvoří pouze malý hematoma a v těle nezůstávají žádné střepiny. Je vhodná k lovu spárkaté zvěře na střední a větší vzdálenosti.

### VLASTNOSTI

STŘELA	TYP		XRG
	HMOTNOST	grs	180
		g	11,70
	SECTIONAL DENSITY	lb/in <sup>3</sup>	0,271
	MATERIÁL PLÁŠTĚ		-
ČÍSLO			2970
BALISTICKÝ KOEFICIENT	G1		0,287
	G7		0,144
ONV		m	158
NÁBOJ	HMOTNOST	g	25,9
	DÉLKA	mm	71,10
PLÁŠŤ			Factory Brass
POWER FACTOR ESTIMATED		kgr-fps	469,4
+P MUNICE			Ne
DÉLKA HLAVNĚ		mm	600
DOPORUČENÉ POUŽITÍ			N/A
VLASTNOSTI			N/A
<b>BALENÍ</b>			
KRABÍČEK V KARTONU			10
HMOTNOST KARTONU		kg	6,3
		lb	14

### BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	Ústí	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	795	694	600	513	433
ENERGIE	J	3697	2814	2106	1542	1095
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	-0,3	0,0	-15,6	-58,6	-139,3
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	1,6	3,8	-7,9	-47,1	-123,9

